


ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho A	17.20m	56ft 5in
máx. Altura da plataforma B	15.20m	49ft 10in
Comprimento total C	3.36m	11ft
Largura total D	1.25m	4ft 1in
Altura total(trilhos para cima) E	3.24m	10ft 8in
Altura total(trilhos para baixo) F	2.47m	8ft 1in
Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	3.04m×1.17m	10ft×3ft 10in
Tamanho da extensão da plataforma G	1.20m	3ft 11in
Distância ao solo(retraído/elevado)	0.15m/0.025m	6in/1in
distância entre eixos H	2.49m	8ft 2in
Raio de giro(interno/externo)	0.60m/3.00m	2ft/9ft 10in
pneus	22×9×16	22×9×16

Desempenho		
Carga de trabalho segura	500kg	1102lb
Carga de trabalho segura em extensão	500kg	1102lb
máx. Ocupantes(Interior/Exterior)	2/0	2/0
Gradeability	30%	30%
Velocidade de deslocamento(retraído)	4.5km/h	2.80mph
Velocidade de deslocamento(aumentada)	0.4km/h	0.25mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidade para cima/para baixo	65/68sec	65/68sec

Peso		
Peso total	6280kg	13845lb

Força		
Tanque Hidráulico	45L	11.7gal
Bateria	48V/320Ah	48V/320Ah
Carregador	48V/60A	48V/60A
Motor de condução	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
Motor de Elevação	48VDC/10.0kW	48VDC/10.0kW



CE EN 280

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Dirigível em altura total
- Solid Rubber pneus
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Sistema de freio automático
- Sistema de Redução de Peso Próprio
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Bomba de Emergência
- Botão de parada de emergência
- Sistema de detecção de carga da plataforma



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-06

